

• *VB-FullAir*



De Opel Vivaro X-83



met VB-FullAir 2-Corner achteras luchtvering

De Opel Vivaro X-83 met VB-FullAir-2C achteras luchtvering

De Opel Vivaro X-83 is nu verkrijgbaar met een volledige 2-corner achteras luchtvering. De Vivaro is uitermate geschikt voor het gebruik van luchtveersystemen. Onze VB-FullAir 2C luchtvering is voor zowel nieuwe, als reeds in gebruik zijnde voertuigen beschikbaar en te monteren. Onze VB-FullAir 2C luchtvering is te verkrijgen bij de VB-Partners en via de Opel dealerorganisatie.



VB-FullAir 2C besturing

De VB-FullAir 2C, een integrale luchtvering voor de achteras, heeft een elektronische besturing, de VB-ASCU-2C (VB-Air Suspension Control Unit- 2 Corner). Deze unit controleert én corrigeert het rijniveau van het voertuig automatisch. Dit constante controleren en corrigeren (onafhankelijk van de beladingsgraad, in lengte- en dwarsrichting en van de hoogte van het zwaartepunt) zorgt automatisch voor veiliger voertuiggedrag en een verhoging van het comfort. Het door de voertuigfabrikant opgegeven maximale laadvermogen mag niet overschreden worden.

Aanpassen hoogte

Bij stilstand kan de rijhoogte handmatig door middel van de standaard afstandsbediening aangepast worden, waarbij een verlaging van de achterkant van het chassis/ laadvloer standaard tot de mogelijkheden van het systeem behoort.



Software

Het elektronische gedeelte van de luchtgeveerde achteras is compatibel met de Opel Vivaro voertuigelektronica. Verschillende software varianten maken het mogelijk de VB-FullAir 2C luchtvering aan te passen aan het specifieke gebruiksdoel van het voertuig.



Voordelen VB-FullAir 2C luchtvering:

- Verbeterd veercomfort
- Constante rijhoogte
- Verbeterde wegligging en stabiliteit
- Betere bescherming van kwetsbare / gevoelige goederen.
- Comfortabeler vervoer voor de passagier
- Kniefunctie voor in- en uitladen van goederen
- Verminderde slijtage aan banden / remmen
- Milieuvriendelijker, verminderde CO2 uitstoot

Gebruiksdoeleinden

De Opel Vivaro zal in de praktijk voor een breed scala aan omstandigheden en gebruiksdoeleinden worden ingezet. Zoals personen- en gehandicaptenvervoer, ambulances, reddingsvoertuigen, bergingsvoertuigen, autotransporters en campers. Onze VB-FullAir 2C volledige luchtvering biedt voor deze, en andere, doeleinden een passende oplossing.

Levering en onderhoud

De luchtgeveerde Vivaro kan worden geleverd en onderhouden via de VB-Partners en de officiële Opel dealerorganisatie. De VB-FullAir 2C luchtvering is onderhouds arm, dit betekend dat een visuele controle tijdens het reguliere onderhoud van de Vivaro doorgaans voldoende is.

VB-Airsuspension afmetingen:

	Bestelbus*
Standaard rijhoogte (onbeladen)	560-580 mm
Standaard rijhoogte (max. lading)	460-480 mm
Rijhoogte met VB-FullAir luchtvering	570 mm
Hoogste positie	+ 20 mm
Laagste positie	-145 mm

* Bestelbus: vloerhoogte gemeten op de bodem bij de achterdeuren.

Voor meer informatie: info@vbairsuspension.com

