



VB-FULLAIR-2C

making everyday smoother



airsuspension



- Increased comfort • Better driveability • More safety



OPEL MOVANO
X62 DRW Hinterachse

PRODUKT INFORMATION

PRODUKT INFORMATION

Auch für den Opel Movano ist eine Vollluftfederung an der Hinterachse erhältlich. Der neue Movano eignet sich hervorragend für den Einsatz der VB-FullAir-2C und kann selbstverständlich jederzeit nachgerüstet werden. Diese neu entwickelte Hinterachs-vollluftfederung von VB Airsuspension ist als Aftermarket Produkt über das Opel und VB Airsuspension Händlernetz verfügbar.



VB-FullAir 2C Steuerung

Die elektronische Steuerung VB-ASCU (VB-Air Suspension Control Unit) erlaubt eine automatische Überwachung und Regelung der Fahrhöhe des Fahrzeugs. Diese ständige Überwachung und Regelung sorgt automatisch für verbessertes Fahrverhalten und erhöhten Komfort – unabhängig von der Beladung, auftretenden Längs- und Querkräften und dem Schwerpunkt des Fahrzeugs. Das durch den Fahrzeughersteller vorgegebene zul. Gesamtgewicht bleibt unverändert.



Software

Die Steuerung der Hinterachsvollluftfederung ist mit der Fahrzeugelektronik kompatibel. Unterschiedliche Software-Varianten erlauben die Anpassung an die jeweilige Nutzungsart des Fahrzeugs.

Niveau anpassung

Die Niveauhöhe des Fahrzeugs kann mit der Standard Fernbedienung manuell im Stand verändert werden. So gehört das weitere Absenken des Hecks zur vereinfachten Beladung immer zu den Standardmöglichkeiten des Systems.

Händler:



Die Vorteile VB-FullAir 2C:

- Verbesserter Federungskomfort
- Konstante Fahrhöhe
- Verbesserte Fahreigenschaften und Stabilität
- Erhöhter Schutz für stoßempfindliche Güter
- Schonender, komfortabler Transport von Personen
- Einstellmöglichkeit der Niveauhöhe
- Geringerer Bremsen- und Reifenverschleiß
- Umweltfreundlich, weniger CO² Emission
- Ersatzrad verbleibt an verfügbarer Stelle

Anwendungsschwerpunkte

Der Opel Movano X-62 wird in vielerlei Hinsicht als Basisfahrzeug eingesetzt, bei denen eine Vollluftfederung von entscheidender Bedeutung ist. Zum Beispiel beim Transport von Personen, als Behindertenfahrzeug, Rettungsfahrzeug, Reisemobil, Autotransporter und für den Transport von stoßempfindlichen Gütern. Für diese und andere individuelle Nutzungsarten ist die VB-FullAir-2C die richtige Lösung.

Lieferung und Service

Die Luftfederung für den Movano X-62 kann über die VB-Airsuspension Händler und über die Opel Händlerorganisation geliefert und gewartet werden.

VB-Airsuspension Daten*:

	Kastenwagen
Standardfahrhöhe (unbeladen)	700 mm
Standardfahrhöhe (max. beladen)	590 mm
Fahrhöhe mit VB-FullAir-2C	630 mm
Höchste Position (0-5 km/St.)	+60 mm
Niedrigste Position (0-5 km/St.)	-105 mm

* Anhaltswerte, nur zur Information. Exakte Werte sind abhängig von Radstand, Beladung, Reifengröße und -druck. Fahrzeughöhe gemessen an der Ladefläche hinten. Achtung!! Bei Bestellung des Fahrzeuges immer die Werksoption KPD mitbestellen! Bei Ausf. Fahrgestell VB-Teil 1052350065 (Reserveradstütze) mitbestellen.